

Устьевое оборудование

Поставляем устьевое оборудование и манифольды среднего и высокого класса

Система управления устьем скважины

Справочные стандарты: API 6A, ISO10423, GB/T22513, NACE 0175

Система устьевого управления предназначена для аварийного закрытия скважины или аварийного закрытия трубопроводов при возникновении нормальных условий в процессе производства и транспортировки углеводородов.

Особенность продукции

Защитная функция аварийного закрытия скважины при пожаре на устье

Имеет местную функцию защиты от отключения ESD

Защита при аварийном закрытии скважины системы DCS в главном пункте управления с дистанционной функцией ESD (дистанционная функция дистанционного контроля и управления ESD, RTU)

Имеет функцию защиты при закрытии скважины под аномальным давлением производственного трубопровода

Функция автоматической сигнализации и аварийного закрытия скважины при превышении стандарта концентрации H₂S на рабочем месте

Дополнительные функции для других фактических требований на рабочем месте



Защитная функция

Защитная функция аварийного закрытия скважины при пожаре на устье

Дистанционный ESD

Защита при аварийном закрытии скважины системы DCS в главном пункте управления с дистанционной функцией ESD

Сигнализация превышения стандарта концентрации H₂S

Функция автоматической сигнализации и аварийного закрытия скважины при превышении стандарта концентрации H₂S на рабочем месте