

# Нефтехимические приборы

Ваш надежный партнер по тестированию нефтехимических продуктов

## Полностью автоматический пробораспределитель SKY2102ZP

### Описание продукции

Полностью автоматический пробораспределитель SKY2102ZP использует принцип пробоотбора методом веса для автоматической компоновки стандартного и контрольного топлива, необходимого для определения октанового и цетанового чисел. Оборудование оснащено высокоточными динамическими электронными весами, программное обеспечение автоматически рассчитывает и контролирует весь процесс отбора проб, что позволяет максимально уменьшить контакт оператора с токсичным раствором. 10" цветной сенсорный экран, гуманизированный интерфейс работы, большая емкость хранения внутренних данных, совместимость с LIMS.

### Точность пробоотбора соответствует

- ASTM D2699 GB/T 5487 EN ISO 5164 IP 237
- ASTM D2700, GB/T 503, EN ISO 5163, IP 236
- ASTM D613, GB/T 386, ISO 5165, IP 41

### Особенность продукции

- Использует интеллектуальный диалог человек-машины компьютера с 10-дюймовым сенсорным экраном, гуманизированный операционный интерфейс
- Автоматично приготовит стандартное и контрольное топливо по соотношению масс в соответствии с О.Н./CN заданного дозирования с эталонным топливом
- Максимально может комплектовать до 6 резервуаров для хранения масла, могут отображать количество масла в каждом резервуаре в режиме реального времени
- Максимально уменьшит контакт оператора с токсичным образцом, обеспечить здоровье оператора



- С помощью программной конфигурации можно установить общее количество резервуаров для хранения масел, виды масел и их физические параметры
- Высокоточные динамические электронные весы
- Настройка образца масла: автоматический режим

#### Технические параметры

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Точность отбора проб                      | $\pm 0,01$ O.N./CN или $\leq 0,1$ г              |
| Скорость отбора проб                      | скорость однократной отбора проб около 3-4 минут |
| Емкость отбора проб                       | 100 ~ 1000 мл                                    |
| Интерфейс работы                          | цветной сенсорный экран 10 "                     |
| Емкость резервуара для хранения масла     | 10л/шт                                           |
| Настройка образца масла                   | автоматический режим                             |
| Количество резервуаров для хранения масла | до 6 шт.                                         |
| Способ добавления сырья                   | ручной                                           |
| Размеры машинного шкафа (ДхШхВ)           | 750x520x1730мм                                   |
| Рабочее напряжение                        | 200 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц            |