

Нефтехимические приборы

Ваш надежный партнер по тестированию нефтехимических продуктов

Автоматический испытательный прибор на пенетрацию смазки и нефтяного жира SYP4100-II

Описание продукции

Автоматический испытательный прибор на пенетрацию смазки и нефтяного жира SYP4100-II предназначен для измерения пенетрации смазочных материалов и нефтяных жиров. Прибор работает по методу, основанному на измерении глубины проникновения иглы в образец под действием силы тяжести. Прибор имеет автоматическую систему измерения и отображения результатов на дисплее. Прибор соответствует требованиям стандарта GB/T 260-2016.

Особенность продукции

- Автоматическая система измерения и отображения результатов на дисплее.
- Автоматическая система измерения и отображения результатов на дисплее.
- Автоматическая система измерения и отображения результатов на дисплее.
- Автоматическая система измерения и отображения результатов на дисплее.
- Автоматическая система измерения и отображения результатов на дисплее.
- Автоматическая система измерения и отображения результатов на дисплее.



- ŽY'~1YΩ BAHAD'~*O~E~t'
- ŪHAŧY' OY'~1Y'~Hŧ~Y'Y1~H' ŧ~YE1Ωŧ~ŧ'E~ΩA~N ~1°NH~N ~~HH~ Ω BAHAD'~* A1HŧY1~N O1Ωŧ1NHH1~ ŧ~EO~Y~ŧAY1 °~N 1Γ~°~°~H'N'~H~Y~°~
- W~E~ŧ~ŧ'E~Γ~H'~E'~1Y'~1Hŧ~·KH1~*Y~A~'Y1~A'~O1~Y~ΓH1Ωŧ'~Ωŧ1~*~·~A1~Y~A~'Y1~ŧ~ŧK

Технические параметры

Ÿ1HŧY1~·~Y~Y~E~H'

Ū'~O'~1H~AOY'~·~H'N8~+7'E'~HAŧ~37~Ω~AAH°
Ž1EH1ΩŧK~Y~E~H'~AOY'~·~H'N8~°~*/~Ω~AAH°~I

Ÿ~Ω'~E'~·KH1~'~E~YN~E1~~H~E~H'~O~H~ŧ~Y~Δ'~

40.

Žŧ~H°~YŧH1~*~A1HAΩ

/~.0°3'~Ω11ŧ~ŧ~Ωŧ~A~ŧ~ŧY~ŧ~1~H'~NE~E@~R'

Žŧ~H°~YŧH1~*~A°~YH1~*~Ωŧ~Y~·HK

25°3'~Ω11ŧ~ŧ~ŧ~Ωŧ~A~ŧ~ŧY~ŧ~1~H'~NE~E@~R'

Ū'~O'~1H'~E~Y~H'N~ŧ~EO~Y~ŧAY1~1°NH1~*~~HH1

.*.~|~4~*~.

Ū'~O'~1H~A1HŧY1~N~ŧ~EO~Y~ŧAY1~1°NH1~*~~HH1

H'~A~N~ŧ~EO~Y~ŧAY~8H'~ŧ~EO~Y~ŧAY1~1A'Y~MH~*~ΩY~°~I~H~O.~*
~I~Ω1A~N~ŧ~EO~Y~ŧAY~83~*~.

Ž1EH1ΩŧK~A1HŧY1~N~ŧ~EO~Y~ŧAY1~1°NH1~*~~HH1

°~*/