Нефтехимические приборы

Ваш надежный партнер по тестированию нефтехимических продуктов

Испытательный прибор на стойкость к эмульсии нефти и синтетического раствора SYP3007B-II

Описание продукции

Испытательный прибор на стойкость эмульсии нефти и синтетического раствора SYP3007B-II подходит для измерения сепарации воды в нефти и синтетическом растворе по GB/T 7305, ASTM D1401 « Метод измерения сепарации воды в нефти и синтетическом растворе».

Прибор подходит для измерения масла с кинематической вязкостью 28,8 мм 2/с до 90 мм 2/с при температуре 40°C, температура испытания 54°C ± 1°C. Тожет может использоваться для измерения масла с кинематической вязкостью более 90 мм в секунду при температуре 40°C, но температура испытания 82°C ± 1°C.

Данный прибор также соответствует SY/T 5654 « Технические условия на испытательный прибор на стойкость к эмульсии нефти и синтетического раствора».

Особенность продукции

- Компактная конструкция плотная, и расположение рациональное
- Температура термостатической ванны контролируется прецизионным цифровым регулятором температуры, обеспечит точность и стабильность контроля температуры
- В термостатической ванне используется бесступенчатое магнитное перемешивание с переменной скоростью, скорость перемешивания регулируемая
- Время перемешивания контролируется реле времени, при этом перемешивание автоматически прекращается и сигнализируется
- Подвижная крышка оснащена тремя Испытательный приборными отверстиями для положения мерного цилиндра, его положение которого можно зафиксировать после поворота; При испытании одного образца, образцы других двух измерительных цлинидров находятся в состоянии предварительного нагрева, что эффективно повышает эффективность

- Стойка оснащена верхним и нижним позиционирующим кольцом, нет требует повторять позиционирование после перемещения лопастей мешалки вверх и вниз, эксплуатация простая и удобная

Технические параметры	
Термостатическая водяная ванна	Ф240ммх255мм, изготовляется из жесткого термостойкого стекла, в водяной ванне установится вертикальная и вращающаяся опора измерительного цилиндра
Измерительный цилиндр	Ф32ммх230мм, изготовляется из твердого стекла, гравировка в диапазоне 5мл-100мл,деление 1,0мл, на расстоянии 6мм от дна выгравирована красная линия.
Испытательное отверстие	3 шт.
Мощность нагревателя	500 Вт
Точка контроля температуры	54°C, 82°C
Точность контроля температуры	95±0.2°C
Состав мешалки	лопасть, шатун
Материал лопасти	нержавеющая сталь
Размер лопасти	длина 120 мм ± 1,5 мм, ширина 19 мм ± 0,5 мм, толщина 1,5 мм
Материал шатуна	нержавеющая сталь
Размер шатуна	Ф6 мм
Электродвигатель перемешивания	скорость вращения 1500±15об./мин.
Источник питания	220 В±10%, частота 50 Гц±1 Гц