

ί ε ι χεϋκρκόεφξκε τυκίσυΕ

Νήώ ςήδεθςΕλ τήυχςευ τς χεφχκυσϋήςκϋ
ςε ι χεϋκρκόεφξκϋ τυςδψξχϋ

ιυκρεςκρΕε φχήςδήυχΕ! z£_ 2▲ G+·£ Mz f Ms

Описание продукции

Автоматический измеритель температуры вспышки нефтепродуктов SKY1002-II (метод закрытой чашки Бинского-Мартина) подходит для измерения температуры вспышки нефтепродуктов, остаточного топлива, биологического топлива, смазочных масел, битума, пищевых продуктов и напитков, химических веществ. Простая управляемость, отличная точность измерений и высокий уровень безопасной защиты, и является идеальным выбором для измерения температуры вспышки в лаборатории.

Особенность продукции

- Прибор применяется технология iSKvator TM, после установки стакана образца и выбора соответствующего режима, и можно проводить испытания в автоматическом режиме.
- Поддерживает режимы А, В, С и режимы быстрого поиска, соответствующие режимы А и В, установленные в стандарте, всего пять режимов для выбора пользователя по собственному желанию
- 7 "цветной сенсорный экран, поддержка китайского, британского и русского языков
- Импортный стеклянный платиновый резисторный температурный зонд PT100, обеспечит контроль температуры на высокой точности
- Контроль процессора с высокоскоростным сигналом, высокоточная аналоговая электроцепи/ электроцепь цифрового преобразования, точность испытания высокая



- Нечеткий адаптивный метод управления, идеально контролирует скорость повышения температуры, и может отображать кривую повышения температуры
- Имеет функцию калибровки атмосферного давления и температурной компенсации
- Поддерживает 2 способа зажигания- зажигание газа и электронное зажигание, пользователь может свободно переключаться в соответствии с потребностями
- Защита безопасности ограничения нагрева, при достижении ограниченной температуры, прибор автоматически останавливается и напоминает
- Система самодиагностики неисправностей и функция напоминания
- Может автоматически хранить не менее 5000 результатов испытаний
- Встроенный газовый регулирующий клапан, зажигание производится только в условиях безопасного испытания
- Быстрая и высокопроизводительная система воздушного охлаждения, эффективно сокращающая время между испытаниями
- Стандартный интерфейс RJ-45, может подключить к системе LIMS

